

GEFAHRSTOFF-DEPOT TYP GD-N




Typ GD-N 2 verzinkt, mit Gitterrost-Zwischenboden




Typ GD-N 2 mit Außenlackierung



Gebinderegal GR-A



Gebinderegal GR-B



Gebinderegal GR-C



Zwischenboden ZB

Verwendung

- Lagerung von Fässern und Gebinden im Innen- und Außenbereich

Ausführung

- mit natürlichem Luftwechsel
- verzinkte Stahlblechkonstruktion
- Stellfläche für 2 oder 4 Fässer à 200 l
- Auffangwanne mit verzinktem Gitterrost
- Dach mit Gasdruckfedern
- abschließbar

Typ GD-N

- zwei Flügeltüren
- Einfahrtaschen für Gabelzinken

Typ GD-N/R

- abklappbare Vordertür aus Aluminium, als Auffahrrampe

Oberfläche

- verzinkt
- Außenlackierung im RAL-Farbtönen nach Vorgabe

Zubehör (siehe untere Tabelle)



Zwischenboden ZB



Fassauflage FA 200-2



Fassauflage FA 60-3, ZB



Fassauflage FA 200-1




Typ GD-N/R 4 verzinkt

Typ	max. Anzahl (200 l Fässer)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht (kg)
GD-N 2	2	1437 x 1015 x 1614	210	236
GD-N 4	4	1437 x 1500 x 1557	220	302
GD-N/R 2	2	1437 x 1015 x 1514	210	224
GD-N/R 4	4	1437 x 1500 x 1457	220	290

Zubehör				
Typ		Maße (LxBxH) (mm)	Ausführung	Gewicht (kg)
GR-A	Gebinderegal	608 x 698 x 900	2 Böden	23
GR-B	Gebinderegal	608 x 698 x 900	1 Fassauflage für 1 x 60 l Fass, 1 Boden	22
GR-C	Gebinderegal	608 x 698 x 900	2 Fassauflagen für je 1 x 60 l Fass	22
FA 200-1	Fassauflage	825 x 530 x 475	für 1 x 200 l Fass	16
FA 200-2	Fassauflage	825 x 1150 x 475	für 2 x 200 l Fässer	28
FA 60-3	Fassauflage	595 x 1150 x 475	für 3 x 60 l Fässer	24
ZB	Gitterrostzwischenboden	1385 x 520	1 Stck. (GD-N 2) 2 Stck. (GD-N 4)	14
RA 200	Rollenauflage		für 1 x 200 l Fass	4
RA 60	Rollenauflage		für 1 x 60 l Fass	4

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung



- brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F+
- Flüssigkeiten der WGK 1-3
- max. Dichte 1,9 kg/l