

AUFFANGWANNEN TYP AM



Typ AM-2

Verwendung

- Lagerung von 1 bis 4 Fässern à 200 l

Ausführung

- konische Bauform
- ineinander stapelbar
- verstärkt durch beidseitige Randprofilierung
- verzinktes Gitterrost
- Einfahrbügel 100 mm Unterfahrhöhe
- transportabel mit Gabelhubwagen und Gabelstapler

Oberfläche

- lackiert:
 - orange RAL 2000
 - rot RAL 3000
 - blau RAL 5012
 - grün RAL 6011
 - grau RAL 7005
- feuerverzinkt nach EN ISO 1461



Typ AM-1



Typ AM-4/A

Zubehör

- PE-Einsatz
- Folien-Auskleidung
- GfK-Beschichtung
- Edelstahl-Gitterrost
- Kunststoff-Gitterrost
- Fassauflage Typ FA für 60 l oder 200 l Fässer

Sonderausführungen lieferbar




Typ AM-4/B



Typ AM-4/B verzinkt,
mit Fassauflage FA 60-3

| Typ | max. Anzahl (200 l Fässer) | Maße (LxBxH) (mm) | Auffangvolumen (l) | Gewicht lack. (kg) |
|--------|-------------------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
| AM-1 | 1 | 800 x 800 x 545 | 215 | 66 |
| AM-2 | 2 | 1200 x 800 x 415 | 225 | 76 |
| AM-4/A | 4 | 1200 x 1200 x 335 | 245 | 99 |
| AM-4/B | 4 | 2400 x 800 x 285 | 225 | 122 |


 ■ brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F+
 ■ Flüssigkeiten der WGK 1-3
 ■ max. Dichte 1,9 kg/l