

AUFFANGWANNEN



Typ AST

TYP AST

Verwendung

- mobile Abfüllstation

Ausführung

- Randprofilierung als Gitterrostauflage
- verzinktes Gitterrost, 2-teilig
- verzinkte Fassauflage mit 5° Neigung
- 2 Lenk + 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm
- Schiebegriff

Oberfläche

- lackiert:
 - orange RAL 2000
 - rot RAL 3000
 - blau RAL 5012
 - grün RAL 6011
 - grau RAL 7005
- feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Zubehör

- steckbare Rollenauflage Typ RA 200 zum Positionieren der Fässer

- brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F+
- Flüssigkeiten der WGK 1-3
- max. Dichte 1,9 kg/l

Typ AW-F 1



Typ AW-F 2 mit Halterung und Spanngurt

TYP AW-F

Verwendung

- mobile Auffangwanne für 1 bis 2 Fässer à 200 l

Ausführung

- Randprofilierung als Gitterrostauflage
- verzinktes Gitterrost
- 2 Lenk + 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm
- Schiebegriff

Oberfläche

- lackiert:
 - orange RAL 2000
 - rot RAL 3000
 - blau RAL 5012
 - grün RAL 6011
 - grau RAL 7005
- feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Zubehör

- Halterung mit Spanngurt

- brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F+
- Flüssigkeiten der WGK 1-3
- max. Dichte 1,9 kg/l

Typ	max. Anzahl (200 l Fässer)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack. (kg)
AW-F 1	1	800 x 800 x 700	215	82
AW-F 2	2	1200 x 800 x 570	225	91
AST	1	1200 x 800 x 570	225	97

Wussten Sie schon...

Wir hatten die erste Zulassung für die Herstellung von Auffangwannen!