FASS-STAPELPALETTEN TYP FSP

Typ FSP-2

Typ FSP-4

Verwendung

- Fässer und Kleingebinde Lagern, Stapeln und Transportieren mit Hubwagen, Gabelstapler oder Kran

Ausführung

- Stellfläche für 1 bis 4 Fässer à 200 l
- Auffangwanne mit verzinktem Gitterrost
- Stapelecken mit Kranösen
- 3-fach stapelbar
- Einfahrbügel für Gabelstapleraufnahme
- Kettensicherung
- Spritzschutzwand 3-seitig (Typ FSP-G)
- Wände aus Drahtgitter (Typ FSP-D)

Oberfläche

- lackiert:
  - orange RAL 2000
  - blau RAL 5012
- feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Typ FSP-2 D verzinkt

Typ FSP-2 G

Typ FSP-2 und FSP-2 G gestapelt

Typ	max. Anzahl (200 l Fässer)	Maße (LxBxH) (mm)	Auffangvolumen (l)	Gewicht lack. (kg)
FSP-1	1	760 x 760 x 1590	210	93
FSP-2	2	920 x 1410 x 1495	210	138
FSP-4	4	1410 x 1410 x 1435	220	182
FSP-1 D	1	760 x 760 x 1590	210	103
FSP-2 D	2	920 x 1410 x 1495	210	153
FSP-4 D	4	1410 x 1410 x 1435	220	203
FSP-1 G	1	760 x 760 x 1590	210	112
FSP-2 G	2	920 x 1410 x 1495	210	161
FSP-4 G	4	1410 x 1410 x 1435	220	220

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung

- brennbare Flüssigkeiten mit den Gefahrensymbolen F / F+
- Flüssigkeiten der WGK 1-3
- max. Dichte 1,9 kg/l