

SILOBEHÄLTER



Typ SRE-D



Typ SG-D



Typ SR-D

Typ	Inhalt ca. (l)	Maße (LxBxH) (mm)	Trichter (LxBxH) (mm)	Gewicht lack. (kg)
SR-D 375	375	1115 x 780 x 1220	1010 x 780 x 1000	109
SRE-D 375	375	1115 x 780 x 1300	1010 x 780 x 1000	123
SG-D 375	375	1090 x 860 x 1170	1010 x 780 x 1000	116
SR-D 600	600	1115 x 780 x 1600	1010 x 780 x 1380	135
SRE-D 600	600	1115 x 780 x 1680	1010 x 780 x 1380	151
SG-D 600	600	1090 x 860 x 1550	1010 x 780 x 1380	143

Inhalt 375 und 600 l

Die Lösung für dosiertes Entleeren von feinkörnigen Schüttgütern

- Schieberverschluss mit spezieller Dichtung am Trichterboden, per Hand zu betätigen, Öffnung 300 x 300 mm
- Rahmen aus Profilstahl
- Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung

Ausführungen

Typ SR-D

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm und Schiebegriff

Typ SG-D

- Einfahrtaschen 175 x 65 mm, Gabelabstand 565 mm
- Stapelecken

Typ SRE-D

- 2 Lenk- und 2 Bockrollen aus Polyamid Ø 180 mm, davon eine Lenkrolle mit Feststeller - Bauhöhe 220 mm und Schiebegriff
- Einfahrtaschen 175 x 65 mm, Gabelabstand 565 mm

Oberfläche

- lackiert:
 - orange RAL 2000
 - rot RAL 3000
 - blau RAL 5012
 - grün RAL 6011
 - grau RAL 7005
- feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Zubehör

- Kranösen
- verzinkter Deckel



Sonderausführungen lieferbar

- z.B. Edelstahl