

SILOBEHÄLTER



Typ SGK mit geöffneter Klappe

Inhalt 0,5 - 1,0 m³

Für die getrennte Sammlung und Entleerung von Schüttgütern

- Trichter aus Stahlblech mit umlaufender Verstärkung
- Bodenschräge 30°
- Grundrahmen mit Einfahrbügel
- Sicherung gegen unbeabsichtigtes Abrutschen
- Aufnahmen für Gabelstapler und Kran
- auch mit Gabelhubwagen transportierbar
- untereinander stapelbar (3-fach)

Ausführungen

TYP SGK

- stirnseitige Klappe über Zugseil vom Staplersitz zu entriegeln,
- Öffnung (BxH) = 1050 x 650 mm



TYP SGS

- stirnseitiger, arretierbarer Schieberverschluss per Hand zu betätigen
- Öffnung (BxH) = 250 x 250 mm



Typ SGK



Typ SGK gestapelt



Typ SGS mit geöffnetem Schieberverschluss



Typ SGS mit Gabelhubwagen transportierbar

Oberfläche

- lackiert:
 - orange RAL 2000
 - rot RAL 3000
 - blau RAL 5012
 - grün RAL 6011
 - grau RAL 7005
- feuerverzinkt nach EN ISO 1461

Typ	Inhalt ca. (m ³)	Maße (LxBxH) (mm)	Tragfähigkeit (kg)	Gewicht lack. (kg)
SGK 50	0,50	1200 x 1000 x 935	750	103
SGK 75	0,75	1200 x 1000 x 1170	1000	122
SGK 100	1,00	1200 x 1000 x 1405	1500	141
SGS 50	0,50	1200 x 1000 x 1025	750	92
SGS 75	0,75	1200 x 1000 x 1260	1000	111
SGS 100	1,00	1200 x 1000 x 1495	1500	130

Einfahrtaschen-Innenmaße (mm)

Typ	A	B	C
SGK, SGS 50-100	600	200	80